TEBOIL DIAMOND CARAT III 0W-30

ОПИСАНИЕ

Премиальное полностью синтетическое малозольное моторное масло, предназначенное для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых и легких коммерческих автомобилей, в том числе оборудованных турбонаддувом и системами доочистки выхлопных газов (каталитическими нейтрализаторами и фильтрами сажевых частиц - DPF). Обеспечивает надежную защиту двигателя при увеличенных интервалах замены масла, рекомендованных автопроизводителями. Изготовлено по технологии CARBON-TO-LUBES – это синергия кристально чистых базовых масел, пакета адаптивных присадок и технологий производства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Рекомендовано к всесезонному применению в современных бензиновых, дизельных и некоторых газовых двигателях.
- TEBOIL DIAMOND CARAT III SAE 0W-30 совместим с современными системами снижения токсичности выхлопных газов – каталитическими нейтрализаторами и фильтрами сажевых частиц бензиновых и дизельных двигателей.
- TEBOIL DIAMOND CARAT III SAE 0W-30 обеспечивает отличную защиту двигателя от износа и отложений во время холодного запуска и в жестких условиях эксплуатации, а высокостабильный загуститель сохраняет высокие вязкостно-температурные свойства моторного масла в течение всего интервала замены моторного масла.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SN
- ACEA C3
- BMW LL-04
- MB 229.52/229.51
- VW 504 00/507 00
- Porsche C30

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL DIAMOND CARAT III 0W-30	Значение	Метод испытания
Плотность при 20 °C, кг/м3	840,5	ASTM D4052
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм2/с	59,4	ASTM D445
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм2/с	11,1	ASTM D445
Динамическая вязкость (CCS) при -35 °C, мПа·с	5 900	ASTM D5293
Индекс вязкости	183	ASTM D2270
Температура вспышки в открытом тигле, °C	242	ASTM D92
Температура застывания, °C	-50	ASTM D97
Щелочное число, мг KOH на 1 г масла	7,6	ASTM D2896
Сульфатная зольность, %	0,79	ASTM D874

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.
Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработаное масло в почву, канализацию или водоёмы.
Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.

115035, Россия, г.Москва, Садовническая улица, д.75
тел.: (495) 627-40-20
факс: (495) 981-76-84