PRODUCT DATA SHEET

TEBOIL

Моторное масло для легковых автомобилей

DIAMOND EXTREME 10W-60






Описание

Премиальное полностью синтетическое моторное масло с технологией CARBON-TO-LUBES для форсированных четырехтактных двигателей.

ТЕХНОЛОГИЯ CARBON-TO-LUBES – ЭТО СИНЕРГИЯ КРИСТАЛЬНО ЧИСТЫХ БАЗОВЫХ МАСЕЛ, ПАКЕТА АДАПТИВНЫХ ПРИСАДОК И ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА.

CARBON TO LUBES TECHNOLOGY

Преимущества

Тщательно подобранный состав базовых масел и высокоэффективный пакет присадок придают маслу уникальные эксплуатационные свойства, наилучшим образом проявляющиеся при режиме экстремальных нагрузок.
Превосходные противоизносные и антиокислительные свойства масла защищают двигатель от износа при максимальных нагрузках, эффективно предотвращают образование лаковых отложений и шлама на протяжении всего межсервисного интервала.

Область применения

Предназначено для максимально форсированных двигателей легковых автомобилей как с турбо-, так и с механическим наддувом, работающих в режимах сверхвысоких температур и нагрузок. Также подходит для применения в стандартных четырехтактных двигателях, работающих в сверхтяжелых условиях.

Спецификации

- API SP
- ACEA A3/B4

Типовые характеристики*

Показатель	Единицы измерения	Метод испытаний	Значение
Плотность при 20°C	кг/м³	ASTM D4052	849
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм²/с	ASTM D7042 / ASTM D445	167,5
Кинематическая вязкость при 100 °C	мм²/с	ASTM D7042 / ASTM D445	24,72
Индекс вязкости		ASTM D2270	180
Динамическая вязкость HTHS при 150°C	мПа·с	ASTM D5481	6
Щелочное число	мг KOH/г	ASTM D2896	12,8
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ASTM D92	232
Температура потери текучести	°C	ASTM D5950 / ASTM D97	-46

* Значения приведенных физико-химических характеристик показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями нормативной документации производителя.

* Значения приведенных физико-химических характеристик показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями нормативной документации производителя.

TEBOIL

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.
Хранение: Предпочтительно хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом помещении при температурах от 0°C до 40°C. Беречь от попадания прямых солнечных лучей, влаги и загрязнений.

115035, Россия, г. Москва, Садовническая улица, д. 75
Тел.: +7 (495) 981-70-70
techinfo@teboil.ru

Версия 30.07.2024