TEBOIL GOLD C3 5W-30

ОПИСАНИЕ

Синтетическое моторное масло класса Mid-SAPS для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, в т.ч. оборудованных устройствами доочистки выхлопных газов (DPF, TWC, SCR и др.)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Разработано для всесезонного применения в европейских, японских, корейских и китайских автомобилей, где требуется применение масел с уровнем свойств API SP и/или ACEA C3 и классом вязкости 5W-30
- Совместимо с системами доочистки выхлопных газов, чувствительных к уровню сульфатной зольности масел
- Обладает высоким уровнем противоизносных и моюще-диспергирующих свойств, что позволяет минимизировать отложения и обеспечить чистоту двигателя
- Защищает от преждевременного воспламенения топливовоздушной смеси (LSPI) в двигателях TGDI (Turbocharged gasoline direct injection)

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ACEA C3
- API SP

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL GOLD C3 5W-30	Значение	Метод испытания
Плотность при 15 °C, кг/м3	852	ASTM D4052
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм2/с	67,29	ASTM D7042 / ASTM D445
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм2/с	11,47	ASTM D7042 / ASTM D445
Температура потери текучести, °C	-45	ASTM D5950 / ASTM D97
Индекс вязкости	166	ASTM D2270
Динамическая вязкость (CCS) при -30°C, мПа· с	5 507	ASTM D5293
Температура вспышки в открытом тигле, °C	230	ASTM D92

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.
Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработаное масло в почву, канализацию или водоёмы.
Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.

115035, Россия, г.Москва, Садовническая улица, д.75
тел.: (495) 627-40-20
факс: (495) 981-76-84