

TEBOIL 2T SPECIAL OUTBOARD

ОПИСАНИЕ

Специальное малозольное полностью синтетическое моторное масло. Предназначено для применения в двухтактных подвесных лодочных моторах.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Предназначено для применения в современных двухтактных подвесных лодочных моторах. Также может применяться в двухтактных двигателях гидроциклов.
- TEBOIL 2T SPECIAL OUTBOARD** применяется в составе масло-бензиновой смеси. Оптимальная пропорция для разбавления масла бензином указана в документации на Вашу технику.
- Сочетание малозольных присадок и синтетического базового масла обеспечивает превосходную чистоту камеры сгорания и выхлопной системы, защиту двигателя от всех видов отложений, «дизелинга» на малых оборотах, залегания поршневых колец, а также от коррозии в период простоя техники.
- Позволяет значительно снизить дымность выхлопа, уменьшить вредные выбросы в атмосферу и воду.
- Имеет отличную растворимость в бензине в широком диапазоне температур воздуха.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- NMMA TC-W3

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL 2T SPECIAL OUTBOARD	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Внешний вид	Прозрачная жидкость синего цвета	-	-
Плотность при 20°C	847,2	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	37,27	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	7,13	мм ² /с	ASTM D 445
Динамическая вязкость при -25 °C	2 750	мПа · с	ASTM D 2983
Индекс вязкости	157	-	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле	174	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-38	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.