

TEBOIL DIAMOND ECP C3 5W-30

ОПИСАНИЕ

Премиальное полностью синтетическое моторное масло создано на основе современных технологий для совместимости с системами снижения токсичности выхлопных газов – каталитических нейтрализаторов и фильтров сажевых частиц дизельных двигателей. Изготовлено по технологии CARBON-TO-LUBES – это синергия кристально чистых базовых масел, пакета адаптивных присадок и технологий производства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальное синтетическое моторное масло для современных бензиновых, дизельных и газовых двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта европейского, азиатского, американского и российского производства. Защищает двигатели с турбонаддувом и с системой прямого впрыска топлива.
- Благодаря сочетанию синтетического базового масла и усиленного пакета присадок моторное масло TEBOIL DIAMOND ECP C3 SAE 5W-30 защищает двигатели современных автомобилей даже в тяжелых режимах эксплуатации: экстремальных погодных условиях, движении в режиме «старт-стоп», движении в плотном транспортном потоке, частых поездках на короткие расстояния.
- Улучшенные низкотемпературные свойства – легкий холодный пуск и быстрый прогрев двигателя при отрицательных температурах
- Низкая испаряемость моторного масла – низкий расход моторного масла

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ACEA C2, C3
- BMW LL-04
- GM dexos2
- PSA B71 2290
- API SP
- MB 229.51, 229.52
- Chrysler MS-11106

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL DIAMOND ECP C3 5W-30	Значение	Метод испытания
Плотность при 15 °C, кг/м ³	847,7	ASTM D4052 / ASTM D1298
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	69,78	ASTM D7042 / ASTM D445
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	12,03	ASTM D7042 / ASTM D445
Вязкость кажущаяся CCS при -30 °C, мПа·с	5 147	ASTM D5293
Индекс вязкости	171	ASTM D2270
Щелочное число титрованием хлорной кислотой, мг КОН/г	8,7	ASTM D2896

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.

TEBOIL DIAMOND ECP C3 5W-30	Значение	Метод испытания
Массовая доля сульфатной золы, %	0,73	ASTM D874
Температура вспышки в открытом тигле, °C	226	ASTM D92
Температура потери текучести, °C	-45	ASTM D5950 / ASTM D97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.